

PLANI I DETYRUAR VENDOR I ZONËS 1, ZONA E RE PËR ZHVILLIM 1, NJËSIA ADMINISTRATIVE KAVAJË, BASHKIA KAVAJË

TIPOLOGJITË E APARTAMENTEVE DHE UDHËRRËFYESI ARKITEKTONIK




BASHKIA KAVAJË
ZONA 1

Kryetar i Bashkisë Kavajë


Z. Redjan KRALI




Apartment Tip 2+1
Siperfaqe 80 m²




Apartment Tip 2+1
Siperfaqe 80 m²



Apartment Tip 1+1
Siperfaqe 60 m²



Apartment Tip 3+1
Siperfaqe 100 m²



Zhvillimi i ri i parashikuar nga kjo fazë e PDyV-së do të bazohet në regjulloren e PDyV-së (faza I), ligjin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit në fuqi do aket nënligjore në zbatim i tij.

1. Plan i Detyruar Vendor tregon velem kondicione urbane duke treguar konceptin e zhvillimit urban te zones, gjurma e objekteve ka vlera orientuese.

2. Lartësia e propozuar për strukturat e reja të katër kategorisë banimës së kate mbi tokë. Lartësia e kullës së ashensorit nuk llogaritet në lartësinë e strukturës. Lartësia minimale e strukturës për katë banimë është 3m dhe ajo maksimale është 3.5m. Balkonet dhe elementet e tjera të jashtës, siç janë tendat ose pajjeje të tjera të hijzuese, nuk lejohen të projektohen përfunduar kufrit të vijës së blokut.

3. Ndërtesat e reja duhet të kenë minimalisht 1 kat parkim nëntokësor.

4. Pandasi për katin e parkimit nëntokësor nuk duhet të cinojë hapësirat e gjelbra dhe të përfshihet brenda gjurmës së strukturave. Numri i vendparkimeve do të saktishtohet në çdo rast mbi bazën e sipërfaqeve ndërtimore të propozuara në fazën e apikimit për leje ndërtimi, sipas kriterit "1 vendparkim për 100 m² ndërtim mbollik për shërbime dhe 1 vendparkim për apartament për banim".

5. Vija e ndërtimit

a. Tërheqja e vijës së ndërtimit (vija e kuqe) nga vija e rugujës përcaktohet në varetë të kategorisë të zonimit që kategorisë së rugujës. Në çdo rast me përpjeksim të rugujës tregtare rekombinohet një tërheqje minimale e vijës së ndërtimit nga vija e rugujës për të cilin breza të gjelbërues.

b. Vija e ndërtimit merr në konsideratë udhëzimet e VKM nr. 153, datë 07.04.2000 "Për miratimin e Regjullores së Zbatimit të Kodit Rugor të Republikës së Shqipërisë", si kusht realistimi i brezave të sigurisë, si dhe përcaktohet nga PPV për të aritur një tipologji të caktuar urbane në rrugjet lokale F.

6. Kjo zonë do të ketë sipërfaqe të gjelbra dhe hapësira rekreative në shërbim të saj. Përgatë kontureve të parcelës do të vendoset gjelberimi i larta, ndersa në brendësi të saj gjelberimi i mesëm dhe i ulët. Kur vendoset që të ketë mbyllje mbi hapësira nëntokësore, tă illa si bafume apo parkime, kërkohet tokë e mjëtueshme për speciet specifike që do të mbillon. Lartësia maksimale mbi tokë e çdo zone të mbillës është 450 mm. Cdo parcele e ndertueshme duhet të ketë te pakten 30% gjelberin filtres. Hapësira rekreative do të pësosin me elementin e mobilimit urban si stola, ndërques, kalime këmbësore etj.

7. Kontributi për hapësira publike brenda zonës realizohet njëpërmjet hapësirave të gjelbra e rekreative, të trajtuar me një brez perimetral që me përfit të larta për hijzimet e zonës.

8. Fasadat e objekteve do të janë në përpjekje me zhvillimin teknologjik të kohës. Ato duhet të janë të pajisura me termozolim, hidrozolim dhe izolim akustik duke marrë në konsideratë kushtet klimatikë të qytetit të Kavajës.

Materializimi

1. Fasadat e objekteve do të janë në përpjekje me zhvillimin teknologjik të kohës. Ato duhet të janë të pajisura me veshje termozoluese duke e bere këtë një element te rendesishem per kusmin e energjisë. Realizimi duhet te ketë përparsi mbylljen e fugeve termike.

2. Ngjyrat e perdorura ne fasade rekombinohet te jene ne spektrin e grise, te bezhes dhe ngjyrave e bardhe. Rekomandohet perdonimi i parapeleve te balkoneve me xham gjysmen transparente dëkur per ngjyrë te ndryshme. Kat perdu nuk rekombinohet që te diferencohet me ngjyrat e kafet e siperme apo konceptit arkitektonik.

3. Dritaret dhe dyert e fasade duhet te plotezojne kushtet e perçjellshme termike sipas normativave te komfortit termik. Ngjyrat e perdoni rekombinohet brenda gamës se caktuar per ngjyrat e fasadeve.

4. Gjerësia maksimale e objekteve që bilojnë në raste të risistemimit të tokës (parcelave), shërben për të fuqizuar dendësinë e rrejtit rugor dhe atij këmbësor. Gjerësia maksimale e objekteve është 50 metra. Kjo gjerësia mund të jetë për tu përshtatur me situatën aktuale në terren deri në 10% të gjerësies maksimale. Gjerësia maksimale e lejuar në rastet e zhvillimit të strukturave të reja lineare do të jetë 15 metra.

5. Vendosja e tabelave publike që antenave. Nuk lejohen vendosja e antenave të çfarëdo loji në fasadat e strukturave përgjatë rrugeve kryesore që kufizojnë blokun e banimit. Bashkia do të përcaktojë/verësojë me projekte të vegjant, vendosjen e strukturave për qëllime publike të caktuara, si dhe vendosjen e Antenave të telefonisë të lëvzishme, sipas kërkuesave teknike të atyre ligjore e nënligjore në fuqi.

6. Vendosja e tabelave publike që antenave. Nuk lejohen vendosja e antenave të çfarëdo loji në fasadat e strukturave përgjatë rrugeve kryesore që kufizojnë blokun e banimit. Bashkia do të përcaktojë/verësojë me projekte të vegjant, vendosjen e strukturave për qëllime publike të caktuara, si dhe vendosjen e Antenave të telefonisë të lëvzishme, sipas kërkuesave teknike të atyre ligjore e nënligjore në fuqi.

7. Trajtimi i faqeve pa carje/dritare rekombinohet te trajtohen me graffite te ndryshme.

Orientimi i banesave

1. Hyrja ne objekt te jetë nga ana e brendshme te hapësirave te brendshme publike

2. Rekomandohet që apartamentet te ketë te pakten që do të drejtojnë te ndryshme. Ne rast te kundert duhet te sigurohet ventilimi i brendshem.

PLANI I DETYRUAR VENDOR I ZONËS 1

EMËRTIMI I FLETËS

TIPOLOGJITË E APARTAMENTEVE DHE UDHËRRËFYESI ARKITEKTONIK

DATA: 06.03.2020 SHAKALLA: 1:200 NR. I KOPRIVE: 01/04



| | |
|---|----------------|
| Udhëheqësi i Grupit (Planifikues Urban) | ALBAN EFTIMI |
| Koordinator Projekti | AJIN PREMTI |
| Planifikues Territori | ALBAN EFTIMI |
| Arkitekt / Projektues Urban | OSNI EFTIMI |
| Eksperit GIS | VASSI GHONI |
| Planifikues Transporti | VASSI GHONI |
| Ekonomist Urban | LORENA DILO |
| Inxhinier / Eksperit Mjedisor | GAZMEND ZENELI |
| Gjologj e Hidrogeolog | RROMEO EFTIMI |
| Inxhinier Hidro (Brijet e furnizimit, kanalizimi dhe implantet) | FILIPINA VEZAJ |
| Inxhinier Elektrik | DASHRA MENA |
| Eksper Ligjor | REZART SPAHIA |
| Eksper i Trashigjimit Kulturor | ALBAN EFTIMI |

