

LIGJ
Nr. 52/2020

PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 448, DATË 14.7.2011, “PËR LEJET E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, bëhen ndryshimet, si më poshtë vijon:

Neni 1

1. Në nenin 3, pika 13, pas shprehjes “Leja e mjedisit e tipit B, është leja” shtohet shprehja “për veprimtaritë e përcaktuara në aneksin 1/B”.
2. Pika 14, e nenit 3, kreu IV, neni 21, pika 2, e nenit 24 dhe neni 31, shfuqizohen.

Neni 2

Në nenin 4 bëhen këto ndryshime:

1. Në pikën 1, paragrafi i parë ndryshohet, si më poshtë:
“1. Në përputhje me ligjin nr. 10 431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, krijohet një sistem prej dy nivelesh të lejeve të mjedisit, të tipave A e B, si më poshtë:”
2. Në pikën 1, shkronja “c” shfuqizohet.
3. Në pikën 2, shkronja “ç” shfuqizohet.
4. Pika 3 riformulohet, si më poshtë:
“3. Lista e veprimtarive të përfshira dhe kushtet e lejes së mjedisit të tipave A dhe B rishikohen në çdo kohë nga ministria kur ka ndryshime në legjislacionin përkatës mjedisor, të cilit ato i përmbahen dhe në raste kur konstatohen nga autoritetet kompetente, të përcaktuara në pikën 2 të këtij neni, nëse:
 - a) evidentohet ekzistenca e veprimtarive të reja që kanë ndikim në mjedis;
 - b) shfaqen elemente të reja ekologjike, të panjohura në kohën e dhënies së saj;
 - c) dalin dispozita të reja për mjedisin, që e kërkojnë shprehimisht ndryshimin e saj;
 - ç) vërtetohet ndotje tej normave të lejuara;
 - d) ka ndryshime themelore të veprimtarisë;
 - dh) ka përparime në fushën e teknikave më të mira të mundshme, që lejojnë pakësimin e rëndësishëm të shkarkimeve në mjedis dhe që nuk kërkojnë shpenzime të mëdha.”.

Neni 3

Kudo në nenin 19, fjalët “dhe Inspektoratin Shtetëror Kompetent” hiqen.

Neni 4

Në nenin 23 bëhen këto ndryshime:

1. Pika 2 shfuqizohet.
2. Në pikat 3 dhe 4, fjalët “në pikat 1 dhe 2, të këtij neni” dhe “sipas përcaktimit në pikat 1 dhe 2, të këtij neni” zëvendësohen me fjalët “në pikën 1, të këtij neni”.

Neni 5

Në nenin 25 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

1. Pika 3 ndryshohet, si më poshtë:

“3. Operatori i instalimit i paguan çdo vit një tarifë vjetore ministrisë për instalimet e tipave A dhe B, përkatësisht”.

2. Pika 6 shfuqizohet.

Neni 6

Në nenin 26, fjalët: “agjencia përkatëse rajonale e mjedisit” dhe “ARM-ja” hiqen.

Neni 7

Në nenin 27 bëhen këto ndryshime:

1. Titulli ndryshohet si më poshtë:

“Shfuqizimi i lejeve të mjedisit të tipave A dhe B”.

2. Fjalja hyrëse ndryshohet, si më poshtë:

“Ministri, për lejet e mjedisit të tipave A dhe B, mund të pezullojë ose të shfuqizojë lejen e mjedisit kur:”.

Neni 8

Në nenin 29 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

1. Në pikën 1, paragrafët “iii”, të shkronjave “a” dhe “b”, shfuqizohen.

2. Në pikën 2, fjalët: “agjencia përkatëse rajonale e mjedisit” hiqen.

3. Pika 8 ndryshohet, si më poshtë:

“8. Ministri, me propozimin e strukturës përgjegjëse inspektuese në fushën e mjedisit, në rastet kur gjoba nuk është paguar brenda afatit të përcaktuar, vendos pezullimin e lejes përkatëse të mjedisit për të gjithë veprimtarinë ose pjesë të saj deri në pagesën e gjobës. Vendimi i pezullimit publikohet menjëherë në Regjistrin Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe i dërgohet zyrtarisht QKB-së.”.

Neni 9

1. Shtojca 1, e ligjit nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, zëvendësohet me shtojcën që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Kudo në tekstin e ligjit:

a) fjalët: “A, B dhe C” zëvendësohen me fjalët: “A dhe B”;

b) fjalët: “Qendra Kombëtare e Licencimeve” dhe “QKL” zëvendësohen me fjalët: “Qendra Kombëtare e Biznesit” dhe “QKB”;

c) fjalët: “dhe inspektoratin shtetëror kompetent” zëvendësohen me fjalët: “dhe strukturën përgjegjëse inspektuese në fushën e mjedisit”;

ç) fjala: “revokim” zëvendësohet me fjalën: “shfuqizim”.

Neni 10

Dispozita kalimtare

1. Të gjitha instalimet ekzistuese të tipit C, të cilat, në varësi të kapacitetit referuar shtojcës 1, të këtij ligji, klasifikohen si leje mjedisit të tipit B, aplikojnë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për t’u pajisur me leje mjedisit të tipit B brenda 12 muajve, nga hyrja në fuqi e ligjit.

2. Të gjitha instalimet e cituara në pikën 1, të këtij neni, vazhdojnë të dorëzojnë raportin për zbatimin e kushteve të lejes së mjedisit të tipit C pranë agjencisë rajonale të mjedisit përkatës, deri

në momentin që do të aplikojnë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për t'u pajisur me leje mjedisi të tipit B.

3. Të gjitha instalimet ekzistuese të tipit C, të cilat nuk klasifikohen si leje mjedisi të tipit B, sipas pikës 1, të këtij neni, me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen.

4. Kërkesat e posaçme për shqyrtimin e aplikimeve për leje mjedisi të tipit B, për instalimet e cituara në pikën 1, të këtij neni, si dhe rregullat e hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente, të përcaktuara në këtë ligj, deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja, do të miratohen me urdhër të ministrit, brenda 1 muaji, nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

Neni 11 Shfuqizime

Pas hyrjes në fuqi të ligjit, çdo parashikim për lejet e mjedisit të tipit C, në ligjin nr. 162/2014, "Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis" dhe çdo dispozitë tjetër ligjore që vjen në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, shfuqizohen.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Miratuar në datën 30.4.2020

Shpallur me dekretin nr. 11488, datë 26.5.2020 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta

Shtojca 1

Lejet e mjedisit të tipave A dhe B, në varësi të kapacitetit prodhues kufi

Kur një operator kryen veprimtari të ndryshme nën të njëjtin nëntitull, si më poshtë, dhe në të njëjtin instalim ose në të njëjtën vendndodhje, kapacitetet e këtyre veprimtarive mblidhen bashkë. N.q.s. nuk përcaktohet ndryshe, në tabelën e mëposhtme, kapaciteti **kufi** nënkupton kapacitetin e plotë prodhues të asaj veprimtarie, pavarësisht nga fakti nëse ai shfrytëzohet plotësisht apo jo.

	ID	Veprimtaria	Kapaciteti kufi për lejet e tipit A	Kapaciteti kufi për lejet e tipit B
Industritë energjetike	1.1	Instalimet me djegie.	Energjia termike në hyrje është e barabartë ose më e madhe se 50 MW.	Inputi (energjia) termike është më e vogël se 50 MW.
	1.2	Rafineritë e hidrokarbureve, naftës dhe nënprodukteve të saj dhe gazit.	Të gjitha instalimet.	
	1.3	Furrat e koksit.	Të gjitha instalimet.	
	1.4	Instalimet e gazifikimit dhe lëngëzimit të qymyrit.	Të gjitha instalimet.	
	1.5	Kërkimi i naftës dhe i gazit natyror .	Të gjitha instalimet.	
	1.6	Nxjerrja e naftës dhe e gazit natyror.	Të gjitha instalimet.	
	1.7	Gaz natyror aromatik ose GNL, përveç rasteve kur veprimtaria është e lidhur		Të gjitha instalimet.

		me tipin A, ose përzierje e aromave.		
	1.8	Përzierje aromash për t'u përdorur me gazin natyror ose naftën e lëngështuar.		Të gjitha instalimet.
	1.9	Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj: a. magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal , ose ngarkim/shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore, ose anije e ujërave të brendshme në terminal; b. shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant. Furnizim me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant në zonat urbane.		Të gjitha instalimet.
	1.10			Të gjitha instalimet.
Prodhimi dhe përpunimi i metaleve	2.1	Pjekja ose aglomerimi i xeherorëve metalikë (përfshirë xeherorët sulfur).	Të gjitha instalimet.	
	2.2	Prodhim i gizës ose çelikut (shkrirje primare dhe sekondare) duke përfshirë derdhjen e vazhdueshme.	Kapaciteti prodhues është më i madh se 2,5 ton/orë.	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 2,5 ton/orë ose më i vogël se kaq.
	2.3	a. Përpunim i metaleve ferrose – me mullinj me rula në të nxehtë.	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 ton çelik bruto në orë.	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 ton çelik bruto në orë ose më i vogël se kaq.
		b. Përpunim i metaleve ferrose - me farkëtim.	Energjia është më e madhe se 50 kilojoule për goditës, dhe fuqia kalorifike është më e madhe se 20 MW.	Energjia është e barabartë me 50 kilojoule për goditës ose më pak se kaq, dhe fuqia kalorifike është e barabartë me 20 MW, ose më pak se kaq.
		c. Përpunim i metaleve ferrose - dhe aplikimi i veshjes me metal të shkrirë.	Furnizimi i procesit me materiale është më i madh se 2 ton/orë çelik bruto.	Hyrja është e barabartë me 2 ton/orë çelik bruto ose më pak se kaq.
2.4	Fonderitë e metaleve ferrose.	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 ton/ditë.	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 ton/ditë ose më pak se	

				kaq.
	2.5	a. Prodhim bruto i metaleve me ngjyrë nga xeherorët, nga koncentratet ose lëndë të para dytësore nga procese metalurgjike, kimike ose elektrolitike.	Të gjitha instalimet.	
		b. Shkrirja dhe përftimi i aliazheve të metaleve jo-ferrose (me ngjyrë) përfshirë produktet e rikuperuar (duke përfshire rafinimin dhe derdhjen në fonderi).	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 4 ton/ditë për plumbin ose kadmiumin, ose më i madh se 20 ton/ditë për të gjitha metalet e tjera.	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 4 ton/ditë për plumbin ose kadmiumin ose më pak se kaq, ose 20 ton/ditë për të gjitha metalet e tjera.
	2.6	Trajtime sipërfaqësore të metaleve dhe plastikave duke përdorur procese elektrolitike ose kimike.	Volumi i depozitës së trajtimit më i madh se 30 m ³ .	Volumi i depozitës së trajtimit është i barabartë me 30 m ³ ose më pak se kaq.
Industria minerare	3.1	a. Prodhimi i klinkerit të çimentos në furra rrotulluese.	Kapaciteti prodhues është më i madh se 500 ton/ditë.	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 500 ton/ditë ose më pak se kaq.
		b. Prodhim i gëlqeres në furra rrotulluese.	Kapaciteti prodhues është më i madh se 50 ton/ditë.	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 50 ton/ditë, ose më pak se kaq.
		c. Prodhim i klinkerit të çimentos ose gëlqeres në furra të tjera.	Kapaciteti prodhues është më i madh se 50 ton/ditë.	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 50 ton/ditë ose më pak se kaq.
		d. Magazinimi, ngarkimi ose shkarkimi në masë të madhe i çimentos ose i klinkerit të çimentos përpara transportimit të tyre në masë të madhe.		Kapaciteti i barabartë me 50 ton/ditë ose më i madh se kaq.
		e. Përzierja e çimentos ose përdorimi i çimentos në masë të madhe por jo në sheshin e ndërtimit, përfshirë ambalazhimin dhe përzierjen e çimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të çimentos, si dhe prodhimi i llaçit, kollës, gëlqeres (parafabrikeve, paletave, etj.).		Të gjitha instalimet.
	3.2	a. Prodhim i asbestit ose i produkteve me bazë asbesti.	Të gjitha instalimet.	
		b. Prodhim i produkteve me bazë asbesti.	Të gjitha instalimet.	
		c. Nxjerrje e asbestit nga mjetet e transportit hekurudhor, me përjashtim të rasteve: i) gjatë riparimit ose		Të gjitha instalimet.

	mirëmbajtjes së makinerisë; ii) gjatë operacioneve të rikuperimit pas një aksidenti, ose iii) në rastet kur asbesti është mbuluar përgjithnjë me çimento ose ndonjë material tjetër (përfshirë plastikën, gomën ose rrëshirën).		
	d. Shkatërrimi i mjeteve të transportit hekurudhor përmes djegies kur asbesti është i inkorporuar ose është shpërndarë në gjithë strukturën e tij.		Të gjitha instalimet.
	e. Lustrimi industrial duke përfshirë gdhendjen, shpimin ose montimin e produkteve të prodhuara prej asbesti, ose ndonjërit nga produktet e mëposhtme që nuk janë të lidhura me prodhimin – i) filtrat prej asbesti ii) produktet e fërkimit prej asbesti iii) lidhjet, paketimet dhe materialet e përforcimit prej asbesti; iv) paketimet prej asbesti; v) tekstilet prej asbesti.		Të gjitha instalimet.
3.3	Prodhimi i qelqit dhe fibrave të qelqit.	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 ton/ditë.	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 ton/ditë ose më pak se kaq.
3.4	a. Shkrirje e substancave minerare.	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 ton/ditë.	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 ton/ditë ose më pak se kaq.
	b. Prodhimi i substancave minerare.	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 ton/ditë.	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 ton/ditë ose më pak se kaq.
3.5	a. Prodhim i produkteve qeramike nëpërmjet pjekjes, përfshirë tjegullat, tullat, tullat refraktare, pllakat, prodhimet e poçerisë/qeramikës apo të porcelanit.	Kapaciteti prodhues është më i madh se 75 ton/ditë, dhe/ose kapaciteti i furrës, është më i madh se 4 m ³ dhe me densitet vendosje që është më i madh se 300 kg/m ³ për çdo furrë.	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 75 ton/ditë, ose më pak se kaq, dhe/ose kapaciteti i furrës është i barabartë me 4 m ³ ose më pak se kaq dhe me densitet vendosje për çdo furrë që është i barabartë me 300 kg/m ³ ose më pak se kaq.
	b. Pjekje e produkteve prej argjile të rëndë ose produkte zjarrduruese, përveçse		Të gjitha instalimet.

		produkteve prej argjile të rëndë në një furrë ku veprimtaria nuk përfshihet në përshkrimin e kategorisë 3,5 a më lart.		
		c. Lustrim me avull të produkteve prej balte (poçeri/qeramikë), ose prej argjile me kripëra.		Të gjitha instalimet.
	3.6	Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to.		Të gjitha instalimet.
	3.7	Nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret .		Të gjitha instalimet.
	3.8	Gërmimet nën ujërat bregdetare ose ujërat sipërfaqësore kontinentale.		Të gjitha instalimet.
	3.9	Përpunimi, prerja dhe lustrimi i mermerit dhe gurëve dekorativ.		Kapaciteti përpunues është i barabartë me 5 m ³ /ditë ose më i madh se kaq.
	3.10	Prodhimi i produkteve abrazive.		Të gjitha instalimet
	3.11	Prodhimi dhe fraksionimi i produkteve minerale jometalike.		Të gjitha instalimet.
	3.12	Impiantet e pasurimit të mineraleve.		Të gjitha instalimet.
Industria kimike (1)	4.1	Prodhimi i kimikateve organike bazë (2).	Të gjitha instalimet.	
	4.2	Prodhimi i kimikateve inorganike bazë (3).	Të gjitha instalimet.	
	4.3	Prodhim i plehëruesve me bazë fosfori-azoti ose potasiumi (plehërues të thjeshtë apo të përzier).	Të gjitha instalimet.	
	4.4	Prodhim i produkteve bazë për shëndetin e bimëve dhe të biocideve.	Të gjitha instalimet.	
	4.5	a. Prodhim i produkteve farmaceutike bazë me anë të proceseve kimike ose biologjike.	Të gjitha instalimet.	
		b. Përpunimi/ përzierja e produkteve farmaceutike bazë.		Të gjitha instalimet.
	4.6	Prodhim i eksplozivëve.	Të gjitha instalimet.	
	4.7	Magazinimi i kimikateve, përveçse kur paraqiten si pjesë e ndonjë veprimtarie tjetër të tipit A ose tipit B, dhe përveç ndodhjes në një cisternë të lëvizshme.		I barabartë ose më i madh se limitet e mëposhtme: Secili ose disa prej akriloidëve 20 tonë; Akrilonitrilet 20 tonë; Amoniak anhidrid prej 100 tonë; Fluorur hidrogjeni anhidrid 1 tonë;

				Toluen di-isocianati 20 tonë; Monomer klorid vinyl 20 tonë; Etilene 8000 tonë.
	4.8	Prodhimi dhe përpunimi/përzierja e produkteve kozmetike.		Të gjitha instalimet.
	4.9	Prodhimi dhe përpunimi/përzierja e produkteve të pastrimit/detergjenteve.		Të gjitha instalimet.
Menaxhimi i mbetjeve	5.1	a. Incinerimi i mbetjeve të rrezikshme në një instalim incinerimi.	Të gjitha instalimet.	
		b. Incinerimi i mbetjeve urbane jo të rrezikshme.	Të gjitha instalimet.	
		c. Incinerim i mbetjeve duke përfshirë mbetjet e kafshëve në një instalim incinerimi, përveç atij të referuar në pikën 5.1 a	Instalimi i incinerimit përdoret ose është dizenuar për të djegur mbetje me intensitet më shumë se 1 ton/orë.	Instalimi i incinerimit përdoret ose është dizenuar për të djegur mbetje me intensitet të barabartë me 1 ton/orë ose më pak se kaq.
	5.2	a. Lendfilli i mbetjeve (D1) duke përjashtuar lendfillin e mbetjeve inerte.	Kapaciteti i depozitimit është më i madh se 10 ton/ditë ose kapaciteti i dizenuar i lendfillit është më i madh se 25000 tonë.	Kapaciteti depozitues është i barabartë me 10 ton/ditë ose më pak se kaq ose kapaciteti i dizenuar i lendfillit është 25000 tonë ose më pak se kaq.
		b. Lendfill i mbetjeve inerte.		Të gjitha instalimet.
	5.3	a. Asgjësimi i mbetjeve të rrezikshme përveç incinerimit (5.1.a) ose lendfillimit (5.2 a).	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 10 ton/ditë.	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 10 ton/ditë ose më pak se kaq.
		b. Asgjësimi i vajrave të përdorur përveç incinerimit (5.1 a) ose lendfillimit (5.2.a).	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 10 ton/ditë.	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 10 ton/ditë, ose më pak se kaq.
		c. Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme me trajtim biologjik (D8).	Kapaciteti përpunimit është më i madh se 10 ton/ditë.	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 50 ton/ditë ose më pak se kaq.
		d. Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme me trajtim fiziko – kimik (D9).	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 50 ton/ditë.	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 50 ton/ditë ose më pak se kaq.
		e. Asgjësimi i mbetjeve jo të rrezikshme me metoda të tjera përveç (D1), (D8) ose (D9).		Të gjitha instalimet.
	5.4	a. Rikuperim i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R1, R5, R6, R8, ose R9.	Të gjitha instalimet.	
		b. Rikuperim i mbetjeve të rrezikshme me anë të		Të gjitha instalimet.

		operacioneve R2, R3, R4, R7 ose R10.		
		c. Rikuperim i mbetjeve jo të rrezikshme		Të gjitha instalimet.
	5.5	Magazinin i hekurishteve/skrapeve të metalit që nuk përmbajnë materiale të rrezikshme.		Kapaciteti i barabarte me 50 ton/ditë ose më i madh se kaq.
	5.6	a. Pastrim, larje sprucim ose veshje e mbetjeve të ambalazheve/ paketimeve ose kontejnerëve në mënyrë që të ripërdoren.		Kapaciteti i barabarte me 50 ton/ditë ose më i madh se kaq.
		b. Magazinin i mbetjeve në lidhje me zbatimin e veprimtarive të pikës 5.6 a.		Kapaciteti i barabartë me 50 ton/dite ose më i madh se kaq.
	5.7	Magazinin, trajtim, riparim ose rinovim i mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE).		Të gjitha instalimet.
	5.8	Magazinin, rikuperim i hekurishteve/ skrapeve të metalit ose çmontim i mbetjeve nga motorët e makinave.		Të gjitha instalimet.
	5.9	Magazinin i përkohshëm i mbetjeve duke përfshirë tepricat e produkteve nga kontejnerët ose nga larjet e kontejnerëve, dhe çdo mbetje të rrezikshme në mjediset pritëse të një zone portuale dhe ku mbetjet janë magazinuar për jo më shumë se 7 ditë.		Të gjitha instalimet.
	5.10	a. Stacion transferimi për mbetje të rrezikshme që nuk përmendet më lart.		Të gjitha instalimet.
		b. Stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme që nuk përmendet më lart.		Kapaciteti i barabartë me 50 ton/ditë ose më i madh se kaq.
	5.11	Kompostim i mbetjeve bio.		Kapaciteti i kompostimit më i madh se 50 ton/ditë.
Trajtimi i ujërave dhe ujërave të zeza	6.1	Instalim trajtimi për ujërat e ndotura urbane.		Të gjitha instalimet.
	6.2	Trajtimi i ujërave të ndotura industriale në vendin ku krijohen.		Të gjitha instalimet.
	6.3	Përdorimi i llumit të ujërave të zeza në tokë.		Të gjitha instalimet.
	6.4	Magazinin dhe/ose trajtim i mbetjeve të tjera të ujërave të zeza urbane duke përfshirë: - llumin nga ujërat e ndotura urbane; - llumin e cisternave septike;		Kapaciteti i trajtimit i barabartë ose më i madh se 30 m ³ /ditë. Kapaciteti magazinues i barabartë ose më i madh se 50 m ³ vëllim depozitues.

		- mbetjet e ujërave të zeza nga gropa të hapura; - mbetjet nga pastrimi i kanaleve të ujërave të zeza.		
Veprimtaritë e prodhimit të letrës, pulpës dhe dërrasës	7.1	a. Prodhim i pulpës nga trungjet e drurit dhe materiale të tjera fibroze.	Të gjitha instalimet.	
		b. Prodhim i letrës dhe/ose i kartonit.	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 ton/ditë.	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 ton/ditë ose më pak se kaq.
		c. Prodhim i dërrasës me ristela dhe me fibra, kompresat ose me çdo përbërje tjetër me bazë druri.		Të gjitha veprimtaritë.
Veprimtaritë e karbonit	7.2	Prodhim i karbonit ose qymyrit që digjet me vështirësi me anë të djegies ose grafitizimit.	Të gjitha instalimet.	
Veprimtaritë e katranit dhe të bitumit	7.3	a. Distilim i katranit ose i bitumit në lidhje me ndonjë proces prodhimi.		Të gjitha instalimet.
		b. Ngrohjen e katranit për prodhimin e elektrodave ose materialeve refraktare me bazë karboni.		Të gjitha instalimet.
		c. Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3.a ose 7.3.b, ose në pika të tjera të kësaj Shtojce, që përfshijnë ngrohjen, por jo distilimin e katranit ose bitumit në lidhje me ndonjë veprimtari prodhimi.		Të gjitha instalimet.
		d. Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3.a ose 7.3.b ose në pika të tjera të kësaj Shtojce, që përfshijnë oksidimin e bitumit duke fryrë ajër përmes saj, në fabrikën ku nuk kryhet asnjë nga aktivitetet e përshkruara në ndonjë seksion të kësaj shtojce.		Të gjitha instalimet.
Përpunimi i tekstileve ose fibrave	7.4	Fabrika për trajtimin paraprak ose ngjyrosjen e tekstileve dhe fibrave (veprime të tilla si: larje, zbardhje, mercerizim).	Kapaciteti përpunues është më i madh se 10 ton/ditë.	Kapaciteti përpunues është i barabartë me 10 ton/ditë ose më pak se kaq.
Përpunimi i gëzofit	7.5	Instalime për krehjen dhe lyerjen e gëzofëve.		Kapaciteti përpunues është më i madh se 10 ton/ditë.
Trajtimet me regjie dhe prodhimi i lëkurës	7.6	a. Regjia e lëkurëve të papunuara dhe shollave.	Kapaciteti trajtues është më i madh se 12 ton/ditë produkt të përfunduar.	Kapaciteti përpunues është i barabartë me 12 ton/ditë produkt të përfunduar ose më pak se kaq.

		b. Prodhime të produkteve të lëkurës përveç rastit kur është pjesë e një veprimtarie tjetër në këtë shtojcë.		Të gjitha instalimet.
Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtaritë e lidhura me to	7.7	a. Thertore.	Kapaciteti prodhues i karkasave është më i madh se 50 ton/ditë.	Kapaciteti prodhues i karkasave është i barabartë me 50 ton/ditë ose më pak se kaq, por gjithsesi më shumë se 2 ton/ditë
		b. Asgjësim ose riciklim i karkasave të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve, me mënyra të tjera përveç shndërrimit ose incinerimit, të përmendura në ndonjë veprimtari tjetër të kësaj shtojcë.	Kapaciteti i trajtimit është më i madh se 10 ton/ditë të karkasave të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve ose të dyja bashkë.	Kapaciteti i trajtimit është i barabartë me 10 ton/ditë ose më pak se kaq karkasa të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve ose të dyja bashkë.
		c. Trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për prodhimin e ushqimeve nga lëndët e para nga kafshët (përveç qumështit).	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është më i madh se 75 tonë në ditë.	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 75 tonë në ditë ose më pak se kaq, por më shumë se 5 ton/ditë.
		d. Trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për prodhimin e produkteve ushqimore nga lëndët e para vegjetale.	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është më i madh se 300 tonë në ditë (vlerë mesatare duke u bazuar në të dhëna trimestrale).	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 300 tonë në ditë ose më pak se kaq (vlerë mesatare bazuar në të dhënat trimestrale), por më shumë se 10 ton/ditë.
		e. Trajtimi dhe përpunimi i qumështit.	Sasia e qumështit në hyrje është më e madhe se 200 ton/ditë (vlerë mesatare bazuar në të dhëna vjetore).	Sasia e qumështit në hyrje është e barabartë me 200 tonë në ditë ose më pak se kaq (vlerë mesatare bazuar në të dhënat vjetore), por më shumë se 2 ton/ditë.
		f. Trajtim ose magazinim i peshqve të ngordhur ose mbetjeve të peshqve.		Të gjitha instalimet.
		g. Prodhim dhe ambalazhim i pijeve joalkoolike (përveç ujit).		Të gjitha instalimet.
		h. Prodhim i alkoolit dhe pijeve alkoolike.		Kapaciteti prodhues mbi 20000 l/vit.
		i. Prodhimi i birrës.		Të gjitha instalimet.
		j. Prodhim i produkteve të frutave.		Të gjitha instalimet.
		k. Prodhim i xhelatinës dhe i materialeve ngjitëse nga lëkurat dhe kockat.		Të gjitha instalimet
l. Prodhimi i produkteve të duhanit.		Kapaciteti prodhues mbi 2 ton/vit		
m. Prodhim i ushqimit për kafshë.		Të gjitha instalimet.		
Blegtoria	7.8	a. Rritje intensive e	Me kapacitet më	Me kapacitet

		shpendëve në një instalim.	shumë se 40000 (krerë) vende shpendësh.	40000–1000 (krerë) vende shpendësh.
		b. Rritje intensive e derrave në një instalim.	Me kapacitet më shumë se 2000 (kokë) vende për derra me peshë mbi 30 kg.	Me kapacitet 2000–200 (kokë) vende për derra me peshë mbi 30 kg.
		c. Rritje intensive e derrave në një instalim.	Me kapacitet më shumë se 750 (kokë) vende për dosa.	Me kapacitet 750–100 (kokë) vende për dosa.
		d. Rritje intensive e gjedhit në një instalim.		Me kapacitet më shumë se 50 (njësi) vende gjedhi.
		e. Rritje intensive e kafshëve të tjera të cilat nuk janë përmendur më lart.		Bazuar në mënyrën e konvertimit të kafshëve të tjera në njësi gjedhi (me rregullore të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave).
Veprimtaritë e mbulimit të sipërfaqes dhe të stampimit	7.9	a. Instalimet për trajtimin e sipërfaqes së substancave, objekteve ose produkteve duke përdorur tretës organikë, në mënyrë të veçantë për t'i krehur, stampuar, veshur me cipë, zhvajosur, mbrojtur nga uji, kalibruar, lyer, pastruar ose regjur/ngopur/lagur në thellësi.	Kapaciteti konsumues është më shumë se 150 kg/orë ose më shumë se 200 ton/vit.	Kapaciteti konsumues është 150 kg/orë, ose më pak, ose 200 ton/vit, ose më pak se kaq.
		b. Aplikimi ose heqja e materialeve veshëse që përmbajnë ndonjë përbërës tributyltin ose triphenyltin, n.q.s. ndodhet në kantier detar.		Kantier detar ku anijet me një gjatësi prej 25 m ose më shumë mund të ndërtohen, mirëmbahen ose riparohen.
		c. Riparim ose ri-sprucim i avionëve ose mjeteve të transportit hekurudhor ose pjesëve të tyre.		Të gjitha instalimet.
		d. Ri-ngjyrosje ose risprucim i mjeteve të transportit rrugor ose pjesëve të tyre.		Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë 1 ton solvente organike.
		e. Përveç rasteve të përmendura në 7.9.c dhe 7.9.d, çdo proces (duke përjashtuar ri-ngjyrosjen ose ri-sprucimin plotësisht ose pjesërisht të avionëve, mjeteve të transportit hekurudhor ose rrugor) për aplikime mbi nënshtresat ose që bën tharjen, ose kujdeset pas këtyre		Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore veprimtaria të përdorë: i. 20 tonë ose më shumë bojë stampimi, ngjyrosje ose material tjetër veshës që aplikohet në trajtë të ngurtë; ii. 20 tonë ose më shumë për çdo veshje metali që sprucohet në

		aplikimeve, stampon me bojë ose ngjyros ose aplikon çdo material tjetër veshës si një veprimtari prodhimi ose gjatë veprimtarisë së prodhimit.		trajtë të shkrirë; iii. 25 tonë ose më shumë solucione organike për çdo lloj aktiviteti ofset në të ftohtë, ose veprimtari printimi ofset me fletë; ose iv. 5 tonë ose më shumë për çdo veprimtari që nuk është përmendur në nënparagrafin (iii).
		f. Përveç rasteve të përmendura në tipin A të kësaj shtojce, prodhimi ose formulimi i bojës së stampimit ose të çdo materiali tjetër veshës që përmban ose përfshin përdorimin e solucioneve organike.		Të gjitha instalimet.
		g. Përveç rasteve të përmendura në tipin A të kësaj shtojce, prodhimi i pluhurit si material veshës.		Të gjitha instalimet.
Veprimtaritë e lëndës së drurit	7.10	a. Kujdesja ose tretja kimike e lëndëve të drurit, si pjesë e procesit të prodhimit, ose prodhime të përbëra tërësisht ose kryesisht nga druri.		Të gjitha instalimet.
		b. Përveç rasteve të përmendura në kategori të tjera të kësaj Shtojce, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s. veprimtaria përfshin: sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit.		Ka gjasa që në çdo periudhë 12-mujore rezultati i veprimtarisë të jetë: i. 10 000 m ³ kur druri vetëm sharrohet; ii. 1 000 m ³ në çdo rast tjetër.
Veprimtaritë e gomës	7.11	a. Prodhimi i gomave të reja për makinat (por duke mos përfshirë riderdhjen dhe riveshjen).		Të gjitha instalimet.
		b. Përveç rasteve të përmendura në ndonjë nga veprimtaritë e tipit A, në këtë shtojcë, trazimi, bluarja ose përzierja e: i. gomës natyrale; ose ii. elastomereve me përbërje sintetike organike, n.q.s. është përdorur karboni i zi.		Të gjitha instalimet.
		c. Riderdhja dhe riveshja e gomave.		Të gjitha instalimet.

Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve	7.12	a. Procesi i tharjes së shpejtë të bojës së stampimit/printimit me anë të ajrit të nxehtë.		Konsumi i solventëve është më i madh se 15 ton/vit.
		b. Publikim i materialeve me atë të procesit rotogravurë.		Konsumimi i solventëve është më i madh se 25 ton/vit.
		c. Procese të tjera rotogravurë, flexografi, stampim/printim me makinë shtypi rotativë, laminim ose lustrim.		Konsumimi i solventëve është më i madh se 15 ton/vit.
		d. Stampim/printim me makinë shtypi rotativë mbi tekstile/karton.		Të gjitha instalimet.
		e. Pastrim i sipërfaqes duke përdorur substanca ose preparate që për shkak të përbërjes së tyre të avullueshme, klasifikohen si kancerogjene, mutagjeneve ose toksike për riprodhimin.		Të gjitha instalimet.
		f. Pastrues të tjerë sipërfaqesh.		Të gjitha instalimet.
		g. Lyerja dhe lustrimi i makinave.		Të gjitha instalimet.
		h. Lyerja/veshja e bobinave.		Të gjitha instalimet.
		i. Veprimtari të tjera të lyerjes/veshjes përfshirë ato të metalit, plastikës, tekstileve (me përjashtim të stampimit/printimit me makinë shtypi rotativë të tekstileve), pëlhurave, filmit dhe letrës.		Të gjitha instalimet.
		j. Veshje e telave spirale.		Të gjitha instalimet.
		k. Përpunimi dhe saldimi i metaleve.		Me kapacitet të barabartë ose më shumë se 5 ton/ditë metal.
		l. Veprimtaritë e lyerjes/veshjes të aplikuara në sipërfaqe druri.		Të gjitha instalimet.
		l. Pastrimi kimik.		Me kapacitet të barabartë apo më shumë se 1 ton/ditë tekstile.
		m. Procesi i njomjes së drurit.		Konsumimi i solventëve është më i madh se 25 ton/vit.
		n. Veprimtaria e lyerjes/veshjes aplikuar në materiale lëkure.		Konsumimi i solventëve është më i madh se 10 ton/vit.
	o. Prodhimi i këpucëve.		Konsumimi i solventëve është më i madh se 5	

				ton/vit.
		p. Laminimi i drurit dhe plastikës.		Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 ton/vit
		q. Veshja me adeziv (material ngjitës).		Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 ton/vit
		r. Prodhimi i preparateve veshëse, llaqeve, bojërave dhe ngjitësve.		Konsumimi i solventëve është më i madh se 100 ton/vit
		s. Shndërrimi i gomës.		Konsumimi i solventëve është më i madh se 15 ton/vit.
		t. Ekstraktimi i vajit vegjetal dhe yndyrës së kafshëve, si dhe veprimtaritë e rafinimit të vajit vegjetal.		Konsumimi i solventëve është më i madh se 10 ton/vit
Prodhimi i produkteve plastike	7.13	Përveç rasteve të përmendura në veprimtaritë e tipit A ose tipit B të kësaj shtojce, prodhimi i produkteve prej plastike.		me kapacitet të barabartë ose më të madh se 50 ton/vit.
Akuakulturë intensive	8.1	Rritje intensive e peshqve.		Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 1000 ton/vit ose më pak se kaq, por gjithsesi më i madh se 100 tonë peshk/vit.
	8.2	Rritje e guaskave të detit.		Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 1000 ton/vit ose më pak se kaq, por gjithsesi më i madh se 100 tonë guaska deti/vit.
Industritë prodhuese të komponentëve elektrik	9.1	Prodhim i kompjuterëve dhe produkteve elektronike dhe optike n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.		Të gjitha instalimet.
	9.2	Prodhim i pajisjeve elektrike n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.		Të gjitha instalimet.
Industritë prodhuese të makinerive dhe pajisjeve	10.1	Prodhim i makinerive dhe pajisjeve n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.		Të gjitha instalimet.
	10.2	Prodhim i mjeteve motorike, trailerave dhe gjysmë-trailerave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.		Të gjitha instalimet.
	10.3	Prodhim i mjeteve të tjera të transportit n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.		Të gjitha instalimet.
	10.4	Riparim dhe mirëmbajtje e		Kapaciteti është i

		makinerive dhe pajisjeve motorike dhe motoçikletave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.		barabartë me 5 ura ose më shumë se kaq.
Prodhimi i mobilieve	11.1	Prodhim i mobilieve, n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.		Kapaciteti i prodhimit më i madh se 1000 m ³ në vit.
Veprimtari të tjera	12.1	a. Kremimi i kufomave.		Të gjitha instalimet.
		b. Incinerimi i mbetjeve patologjike.		Të gjitha instalimet.
	12.2	Spitalet.		Të gjitha instalimet.
	12.3	Institucionet shëndetësore.		Çdo prodhues i mbetjeve spitalore i cili prodhon më shumë se 200 kg/vit mbetje spitalore të rrezikshme.
	12.4	Kapja e rrymave të CO ₂ .	Nga të gjitha instalimet e kategorisë A që synojnë depozitimin gjeologjik.	

Shënime për tabelën e veprimtarive të tipit A

1. Për kategorinë 4, Industria Kimike, “prodhim” do të thotë prodhim në shkallë industriale me anë të përpunimit kimik të substancave ose grupeve të substancave të listuara në kategoritë nga 4.1 deri 4.6.

2. Kimikatet organike bazë përfshijnë, por nuk mjaftohen në:

- a) hidrokarburet e thjeshta (linear apo ciklik, të ngopura ose të pangopura, alifatik ose aromatik);
- b) hidrokarburet që përmbajnë oksigjen si alkoolët, aldehidet, ketonet, acidet karboksilike, esteret, acetatet, eteret, peroksidet, rezinat epokside;
- c) hidrokarburet me bazë squfuri;
- ç) hidrokarburet e hidrogjenuara si aminat, amidet, përbërjet nitroze, përbërjet nitrore, ose përbërjet nitrite, përbërjet nitrile, cianatet, izocianatet;
- d) hidrokarburet me përmbajtje fosfori;
- dh) hidrokarburet halogjenike;
- e) përbërjet organometalike;
- ë) materialet me bazë plastike (polimeret, fibrat sintetike dhe fibrat me bazë celuloze);
- f) gommat sintetike;
- g) bojërat dhe pigmentet;
- gj) lëndët tensioaktive.

3. Kimikatet inorganike bazë përfshijnë, por nuk mjaftohen në:

- a) gaze, si amonium, klori ose gazi kloridrik, fluoruret ose hidrogjen i floruruar, oksidet e karbonit, përbërjet e squfurit, oksidet e azotit, hidrogjeni, dioksid squfuri, kloruri i karbonilit;
- b) acidet, si acidi kromik, acidi hidroflorik, acidi fosforik, acidi nitrik, acidi hidroklorik, acidi sulfurik, oleumi, acide sulfurore;
- c) baza, si hidroksid amoni, hidroksid potasi, hidroksid natriumi;
- ç) kripërat, si klorur amoni, klorat potasi, karbonat potasi, karbonat natriumi, perborate, nitrat argjendi;
- d) jo metale, oksided e metaleve ose përbërje organike të tjera si karbit, silikon, karburi i silicit.

4. Rikuperimi i mbetjeve të rrezikshme nënkupton veprimtaritë rikuperuse të mëposhtme siç përcaktohet në legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve:

R1. Përdorim kryesisht si karburant ose mjet të ndonjë lloji tjetër për gjenerim energjie.

R5. Riciklimi ose marrja e materialeve inorganike, përfshirë gazifikimin dhe pirolizen për t'i përdorur si kimikate.

R6. Rigjenerim i acideve ose bazave.

R8. Rikuperim i komponentëve nga katalizatorët.

R9. Rirafinimi i vajit ose ripërdorime të tjera të vajit.

5. Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme nënkupton veprimtaritë asgjësuese të mëposhtme siç përcaktohen në legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve:

D8.

D9.

6. Trajtim sipërfaqësor i substancave, objekteve ose produkteve përfshin, por nuk mjaftohet në:

a) përpunimin;

b) stampimin/printimin;

c) lyerjen/veshjen;

ç) zhvajosjen;

d) mbrojtjen nga uji;

dh) kalibrimin/përpunimin me saktësi sipas përmasave;

e) bojatisjen/ngjyrosjen;

ë) pastrimin;

f) regjien/ngopjen/njomjen në thellësi.